



Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :

CSTB grants the right to use the QB Mark to the company:

Nom du titulaire
Holder name

NOVOCERAM

201 RUE DU PONT BIAIS ZI ORTI
26240 LAVEYRON
France

Site
Site

187

201 RUE DU PONT BIAIS ZI ORTI
26240 LAVEYRON
France

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification en vigueur, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the applicable certification reference system requirements by CSTB.



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified products list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://database.cstb.fr>

le futur en construction

Décision de Certification / Certification decision N° **187/28.0/25** du **13/03/2026**


Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° **187/27.3/24**

Décision d'admission initiale / Admission decision du **08/11/1996**

Ce certificat est valide jusqu'au / This certificate is valid until: **13/06/2027**

Fait à : **Marne-la-Vallée, France**
Done at

Date de décision : **13/03/2026**
Decision date


Président du CSTB
Etienne CREPON



En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: GRES CERAM EMAILLE

Serie : IRIDIUM

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Blb

usage extérieur / Outdoor use : Non revendiqué / Not claimed

Finition / Finish Category

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	300	6.6	Non rectifié			Acier	U2S P3 E3 C2	/
300	300	6.6	Non rectifié			Anthracite	U2 P3 E3 C2	/
300	300	6.6	Non rectifié			Chamois	U3 P3 E3 C2	/
300	300	6.6	Non rectifié			Ciel	U2S P3 E3 C2	/
300	300	6.6	Non rectifié			Citrus	U3 P3 E3 C2	/
300	300	6.6	Non rectifié			Ecru	U3 P3 E3 C2	/
300	300	6.6	Non rectifié			Noisette	U2S P3 E3 C2	/
300	300	6.6	Non rectifié			Opale	U3S P3 E3 C2	/
300	300	6.6	Non rectifié			Perle	U3 P3 E3 C2	/
300	300	6.6	Non rectifié			Plomb	U2S P3 E3 C2	/
300	300	6.6	Non rectifié			Pomme	U3 P3 E3 C2	/
300	300	6.6	Non rectifié			Tabac	U2 P3 E3 C2	/

Gamme / Range: GRES CERAM TECHNIQUE

Serie : PERFORMANCE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	14.0	Rectifié			CIMENT Gris	U4 P4S E3 C2	/
600	600	14.0	Rectifié			CIMENT Ivoire	U4 P4S E3 C2	/
600	600	14.0	Rectifié			CIMENT Moka	U4 P4S E3 C2	/
600	600	14.0	Rectifié			CIMENT Plomb	U4 P4S E3 C2	/
600	600	14.0	Rectifié			PIERRE Gris	U4 P4S E3 C2	/
600	600	14.0	Rectifié			PIERRE Ivoire	U4 P4S E3 C2	/
600	600	14.0	Rectifié			PIERRE Moka	U4 P4S E3 C2	/
600	600	14.0	Rectifié			PIERRE Plomb	U4 P4S E3 C2	/

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: **GRES CERAM TECHNIQUE**
Serie : **PERFORMANCE**
Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**
usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Structurés**
Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	14.0	Rectifié			Gris	U4 P4S E3 C2	/
600	600	14.0	Rectifié			Ivoire	U4 P4S E3 C2	/
600	600	14.0	Rectifié			Plomb	U4 P4S E3 C2	/

Gamme / Range: **GRES CERAM TECHNIQUE**
Serie : **PERFORMANCE EVOLUTION**
Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**
usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés ; Lisses**
Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	14.0	Rectifié			Gris	U4 P4S E3 C2	/
600	600	14.0	Rectifié			Ivoire	U4 P4S E3 C2	/
600	600	14.0	Rectifié			Plomb	U4 P4S E3 C2	/

Gamme / Range: **GRES CERAM TECHNIQUE**
Serie : **PERFORMANCE EVOLUTION**
Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**
usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés ; Structurés**
Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	14.0	Rectifié			Gris	U4 P4S E3 C2	/
600	600	14.0	Rectifié			Ivoire	U4 P4S E3 C2	/
600	600	14.0	Rectifié			Plomb	U4 P4S E3 C2	/

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: GRES CERAM TECHNIQUE

Serie : PRESTIGE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	300	7.6	Non rectifié		308	Uni taupe	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié		408	Uni brun	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié		508	Uni beige	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié		708	Gris foncé	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié		908	Uni ciment	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié		A473	310 Uni bleu clair	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié		A474	320 Uni vert clair	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié		A475	330 Uni jaune	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié		A477	350 Uni gris clair	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié		A481	401 Uni blanc	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié		A482	402 Uni noir	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié		A484	403 Uni bleu	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Non rectifié			Crystal	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.5	Non rectifié			Bianki	U4 P4 E3 C2	/
600	600	14.0	Rectifié		308	Uni taupe	U4 P4S E3 C2	/
600	600	14.0	Rectifié		330	Uni jaune	U4 P4S E3 C2	/
600	600	14.0	Rectifié		350	Uni gris clair	U4 P4S E3 C2	/
600	600	14.0	Rectifié		401	Uni blanc	U4 P4S E3 C2	/
600	600	14.0	Rectifié		402	Uni noir	U4 P4S E3 C2	/
600	600	14.0	Rectifié		408	Uni brun	U4 P4S E3 C2	/
600	600	14.0	Rectifié		508	Uni beige	U4 P4S E3 C2	/
600	600	14.0	Rectifié		708	Uni gris foncé	U4 P4S E3 C2	/
600	600	14.0	Rectifié		908	Uni ciment	U4 P4S E3 C2	/

Gamme / Range: GRES CERAM TECHNIQUE

Serie : PRESTIGE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	14.0	Rectifié		401	Uni blanc	U4 P4S E3 C2	/

N° **187/28.0/25**

Publié le / Issued on : **13/03/2026**

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: **GRES CERAM TECHNIQUE**

Serie : STANDARD

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhésive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use: **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Lisses**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	300	7.6	Non rectifié		A448	010 Porphyre sable-noir	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié		A449	030 Porphyre rose-noir	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié		A453	050 Porphyre blanc noir	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié		A454	060 Porphyre gris clair-f	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié		A458	123 Porphyre beige	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié		A460	150 Porphyre gris foncé	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié		A466	217 Porphyre bleu	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié		A474	230 Uni blanc crème	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié		A493	415 Porphyre gris	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié		A508	507 Porphyre rose clair	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié		C804	414 Granité blanc	U4 P4 E3 C2	/
600	600	14.0	Rectifié		230	Uni blanc crème	U4 P4S E3 C2	/

le futur en construction

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: **GRES CERAM TECHNIQUE**
Serie : **STANDARD EVOLUTION**
Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**
usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Lisses**
Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	300	7.6	Non rectifié		E048	200 evolution argent	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié		E109	300 evolution taupe	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié		E110	400 evolution brun	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié		E317	500 evolution beige	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié		E318	600 evolution gris clair	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié		E319	700 evolution gris foncé	U4 P4 E3 C2	/
300	600	8.5	Non rectifié		E320	500 evolution beige	U4 P4 E3 C2	/
300	600	8.5	Non rectifié		E321	600 evolution gris clair	U4 P4 E3 C2	/
300	600	8.5	Non rectifié		E322	700 evolution gris foncé	U4 P4 E3 C2	/
300	600	8.5	Non rectifié		E399	300 evolution taupe	U4 P4 E3 C2	/
300	600	8.5	Non rectifié		E400	400 evolution brun	U4 P4 E3 C2	/
450	450	7.6	Non rectifié		E049	200 evolution argent	U4 P3 E3 C2	/
450	450	7.6	Non rectifié		E323	500 evolution beige	U4 P3 E3 C2	/
450	450	7.6	Non rectifié		E324	600 evolution gris clair	U4 P3 E3 C2	/
450	450	7.6	Non rectifié		E325	700 evolution gris foncé	U4 P3 E3 C2	/
450	450	7.6	Non rectifié		E404	300 evolution taupe	U4 P3 E3 C2	/
450	450	7.6	Non rectifié		E405	400 evolution brun	U4 P3 E3 C2	/
600	600	14.0	Rectifié		200	Evo argent	U4 P4S E3 C2	/
600	600	14.0	Rectifié		300	Evo taupe	U4 P4S E3 C2	/
600	600	14.0	Rectifié		400	Evo brun	U4 P4S E3 C2	/
600	600	14.0	Rectifié		500	Evo beige	U4 P4S E3 C2	/
600	600	14.0	Rectifié		600	Evo gris clair	U4 P4S E3 C2	/
600	600	14.0	Rectifié		700	Evo gris foncé	U4 P4S E3 C2	/

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: GRES CERAM TECHNIQUE

Serie : STANDARD EVOLUTION STRUCTURE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	300	7.6	Non rectifié			200 Str	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié			300 Str	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié			400 Str	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié			500 Str	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié			600 Str	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié			700 Str	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié		300	Evo taupe magma str	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié		300	Evo taupe sonora str	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié		300	Evo taupe tecna str	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié		400	Evo brun magma str	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié		400	Evo brun sonora str	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié		400	Evo brun tecna str	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié		500	Evo beige magma str	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié		500	Evo beige sonora str	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié		500	Evo beige tecna str	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié		600	Evo gris clair magma str	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié		600	Evo gris clair sonora str	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié		600	Evo gris clair tecna str	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié		700	Evo gris foncé magma str	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié		700	Evo gris foncé sonora str	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié		700	Evo gris foncé tecna str	U4 P4 E3 C2	/
450	450	7.6	Non rectifié			300	U4 P3 E3 C2	/
450	450	7.6	Non rectifié			400	U4 P3 E3 C2	/
450	450	7.6	Non rectifié			500	U4 P3 E3 C2	/
450	450	7.6	Non rectifié			600	U4 P3 E3 C2	/
450	450	7.6	Non rectifié			700	U4 P3 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié		300	Evo taupe magma str	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié		300	Evo taupe sonora str	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié		300	Evo taupe tecna str	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié		400	Evo brun magma str	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié		400	Evo brun sonora str	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié		400	Evo taupe tecna str	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié		500	Evo beige magma str	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié		500	Evo beige sonora str	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié		500	Evo beige tecna str	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié		500	Evo gri clair sonora str	U4 P4 E3 C2	/

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: **GRES CERAM TECHNIQUE**
Serie : **STANDARD EVOLUTION STRUCTURE**
Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**
usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Structurés**
Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
450	450	8.5	Non rectifié		600	Evo gris clair magma str	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié		600	Evo gris clair sonora str	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié		600	Evo gris clair tecna str	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié		700	Evo gris foncé magma str	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié		700	Evo gris foncé sonora str	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié		700	Evo gris foncé tecna str	U4 P4 E3 C2	/

Gamme / Range: **GRES CERAM TECHNIQUE**
Serie : **STANDARD STRUCTURE**
Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**
usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Structurés**
Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	300	7.6	Non rectifié			050 AD	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié			230 AD	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié			415 AD	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié		50	Pastilles carrées	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié		50	Pointe de diamant	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié		230	Pastilles carrées	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié		230	Pointe de diamant	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié		415	Pastilles carrées	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié		415	Pointe de diamant	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié		A537	050 Porphyre blanc noir str.	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié		A545	230 Uni blanc crème str.	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié		A564	415 Porphyre gris str.	U4 P4 E3 C2	/

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: GRES CERAME

Serie : ADAGE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
800	800	9.0	Rectifié			Ada Arabescato	U4 P4 E3 C2	D+
800	800	9.0	Rectifié			Ada Calacatta	U4 P4 E3 C2	D+
800	800	9.0	Rectifié			Ada Michelangelo	U4 P4 E3 C2	D+
800	800	9.0	Rectifié			Ada Statuario	U4 P4 E3 C2	D+

Gamme / Range: GRES CERAME

Serie : CAST STRUCTURE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	300	7.6	Non rectifié			Cast Str	U4 P4 E3 C2	/

Gamme / Range: GRES CERAME

Serie : CHATEAU

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	9.0	Rectifié			CHT Gris	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			CHT Ivoire	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			CHT Moka	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			CHT Sable	U4 P4 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			CHT Gris	U4 P4 E3 C2	D+
800	800	9.0	Rectifié			CHT Ivoire	U4 P4 E3 C2	D+
800	800	9.0	Rectifié			CHT Moka	U4 P4 E3 C2	D+
800	800	9.0	Rectifié			CHT Sable	U4 P4 E3 C2	D+

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: GRES CERAME

Serie : EVOLUTION

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
450	450	8.5	Non rectifié			Evo anthracite	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Evo gris	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Evo taupe	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.5	Rectifié			Evo anthracite	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.5	Rectifié			Evo gris	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.5	Rectifié			Evo taupe	U4 P4 E3 C2	/

Gamme / Range: GRES CERAME

Serie : FAST

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	600	8.5	Rectifié			Fast gris	U4 P4 E3 C2	/
300	600	8.5	Rectifié			Fast plomb	U4 P4 E3 C2	/
300	600	8.5	Rectifié			Fast sable	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Fast gris	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Fast plomb	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Fast sable	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.5	Rectifié			Fast gris	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.5	Rectifié			Fast plomb	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.5	Rectifié			Fast sable	U4 P4 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Fast Gris	U4 P4 E3 C2	D+
800	800	9.0	Rectifié			Fast Plomb	U4 P4 E3 C2	D+
800	800	9.0	Rectifié			Fast Sable	U4 P4 E3 C2	D+

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: **GRES CERAME**

Serie : **FAST STRUCTURE**

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Structuré**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
450	450	8.5	Non rectifié			Gris Str	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Plomb Str	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Sable Str	U4 P4 E3 C2	/

Gamme / Range: **GRES CERAME**

Serie : **INAYA**

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés ; Lisses**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	600	8.5	Rectifié			Ina GRIS	U4 P4 E3 C2	/
300	600	8.5	Rectifié			Ina IVORIE	U4 P4 E3 C2	/
300	600	8.5	Rectifié			Ina SABLE	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Ina gris	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Ina ivoire	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Ina sable	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.5	Rectifié			Ina GRIS	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.5	Rectifié			Ina IVORIE	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.5	Rectifié			Ina sable	U4 P4 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Gris	U4 P4 E3 C2	D+
800	800	9.0	Rectifié			Ivoire	U4 P4 E3 C2	D+
800	800	9.0	Rectifié			Sable	U4 P4 E3 C2	D+

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: GRES CERAME

Serie : INAYA STRUCTURE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	600	8.5	Rectifié			Ina gris	U4 P4 E3 C2	/
300	600	8.5	Rectifié			Ina ivoire	U4 P4 E3 C2	/
300	600	8.5	Rectifié			Ina sable	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Ina gris	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Ina ivoire	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Ina sable	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.5	Rectifié			Ina gris	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.5	Rectifié			Ina ivoire	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.5	Rectifié			Ina sable	U4 P4 E3 C2	/

Gamme / Range: GRES CERAME

Serie : KAIRN

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	600	9.0	Rectifié			Kai BLANC	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Kai GRIS	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Kai NATUREL	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Kai SABLE	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Kai BLANC	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Kai GRIS	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Kai NATUREL	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Kai SABLE	U4 P4 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Kai BLANC	U4 P4 E3 C2	D+
800	800	9.0	Rectifié			Kai GRIS	U4 P4 E3 C2	D+
800	800	9.0	Rectifié			Kai NATUREL	U4 P4 E3 C2	D+
800	800	9.0	Rectifié			Kai SABLE	U4 P4 E3 C2	D+

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: GRES CERAME

Serie : KAIRN STRUCTURE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	600	9.0	Rectifié			Kai GRIS Str	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Kai NATUREL Str	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Kai SABLE Str	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Kai GRIS Str	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Kai NATUREL Str	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Kai SABLE Str	U4 P4 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Kai GRIS Str	U4 P4 E3 C2	D+
800	800	9.0	Rectifié			Kai NATUREL Str	U4 P4 E3 C2	D+
800	800	9.0	Rectifié			Kai SABLE Str	U4 P4 E3 C2	D+

Gamme / Range: GRES CERAME

Serie : KOBE STRUCTURE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	600	8.5	Rectifié			Kob Beryl	U4 P4 E3 C2	/
300	600	8.5	Rectifié			Kob Calcite	U4 P4 E3 C2	/
300	600	8.5	Rectifié			Kob Quartz	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.5	Rectifié			Kob Beryl	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.5	Rectifié			Kob Calcite	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.5	Rectifié			Kob Quartz	U4 P4 E3 C2	/

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: GRES CERAME

Serie : KRYO

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use: Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	600	9.0	Rectifié			Kry FROST	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Kry INTENSE	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Kry NATURAL	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Kry FROST	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Kry INTENSE	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Kry NATURAL	U4 P4 E3 C2	/

Gamme / Range: GRES CERAME

Serie : LOSA

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use: Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	300	9.0	Rectifié			Los calcite	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			Los dacite	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			Los dolomite	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			Los graphite	U4 P4+ E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Los calcite	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Los dacite	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Los dolomite	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Los graphite	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Los calcite	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Los dacite	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Los dolomite	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Los graphite	U4 P4 E3 C2	/

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: GRES CERAME

Serie : LOSA STRUCTURE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	300	9.0	Rectifié			Los calcite	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			Los dacite	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			Los dolomite	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			Los graphite	U4 P4+ E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Los calcite	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Los dacite	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Los dolomite	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Los graphite	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Los calcite	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Los dacite	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Los dolomite	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Los graphite	U4 P4 E3 C2	/

Gamme / Range: GRES CERAME

Serie : MATIC

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
800	800	9.0	Rectifié			Mat GRAPHITE	U4 P4 E3 C2	D+
800	800	9.0	Rectifié			Mat GRIS	U4 P4 E3 C2	D+
800	800	9.0	Rectifié			Mat IVOIRE	U4 P4 E3 C2	D+
800	800	9.0	Rectifié			Mat SABLE	U4 P4 E3 C2	D+

N° 187/28.0/25

Publié le / Issued on : 13/03/2026

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: **GRES CERAME**

Serie : MATIC

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés ; Naturel**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	600	8.5	Rectifié			Mat Graphite	U4 P4 E3 C2	/
300	600	8.5	Rectifié			Mat Gris	U4 P4 E3 C2	/
300	600	8.5	Rectifié			Mat Ivoire	U4 P4 E3 C2	/
300	600	8.5	Rectifié			Mat Sable	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Mat Graphite	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Mat Gris	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Mat Ivoire	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Mat Sable	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.5	Rectifié			Mat Graphite	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.5	Rectifié			Mat Gris	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.5	Rectifié			Mat Ivoire	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.5	Rectifié			Mat Sable	U4 P4 E3 C2	/

CSTB
le futur en construction

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: GRES CERAME

Serie : MAXIMA

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	300	7.6	Non rectifié			Max blanc	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié			Max graphite	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié			Max gris	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié			Max sable	U4 P4 E3 C2	/
300	600	8.5	Rectifié			Max blanc	U4 P4 E3 C2	/
300	600	8.5	Rectifié			Max graphite	U4 P4 E3 C2	/
300	600	8.5	Rectifié			Max gris	U4 P4 E3 C2	/
300	600	8.5	Rectifié			Max sable	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Max blanc	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Max graphite	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Max gris	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Max sable	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.5	Rectifié			Max blanc	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.5	Rectifié			Max graphite	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.5	Rectifié			Max gris	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.5	Rectifié			Max sable	U4 P4 E3 C2	/

le futur en construction

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: **GRES CERAME**

Serie : **MAXIMA STRUCTURE**

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés ; Structurés**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	300	7.6	Non rectifié			Max blanc	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié			Max graphite	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié			Max gris	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié			Max sable	U4 P4 E3 C2	/
300	600	8.5	Non rectifié			Max blanc	U4 P4 E3 C2	/
300	600	8.5	Non rectifié			Max graphite	U4 P4 E3 C2	/
300	600	8.5	Non rectifié			Max gris	U4 P4 E3 C2	/
300	600	8.5	Non rectifié			Max sable	U4 P4 E3 C2	/
300	600	8.5	Rectifié			Max blanc	U4 P4 E3 C2	/
300	600	8.5	Rectifié			Max graphite	U4 P4 E3 C2	/
300	600	8.5	Rectifié			Max gris	U4 P4 E3 C2	/
300	600	8.5	Rectifié			Max sable	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Max blanc	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Max graphite	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Max gris	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Max sable	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.5	Rectifié			Max blanc	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.5	Rectifié			Max graphite	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.5	Rectifié			Max gris	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.5	Rectifié			Max sable	U4 P4 E3 C2	/

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: GRES CERAME

Serie : OJALA

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	9.0	Rectifié			Oja Argile	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Oja Brun	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Oja Cendre	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Oja Dore	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Oja Ivore	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Oja Ocre	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Oja Sable	U4 P4 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Oja Argile	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Oja Brun	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Oja Cendre	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Oja Dore	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Oja Ivore	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Oja Ocre	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Oja Sable	U4 P3 E3 C2	/

Gamme / Range: GRES CERAME

Serie : OTTO

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	9.0	Rectifié			Ott Beton	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Ott Ivore	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Ott Sable	U4 P4 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Ott Beton	U4 P4 E3 C2	D+
800	800	9.0	Rectifié			Ott Ivore	U4 P4 E3 C2	D+
800	800	9.0	Rectifié			Ott Sable	U4 P4 E3 C2	D+

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: GRES CERAME

Serie : R25

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	300	9.0	Rectifié			R25 CREME BLANC	U4 P4 E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			R25 MI-GRIS	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			R25 CREME BLANC	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			R25 MI-GRIS	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			R25 CREME BLANC	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			R25 MI-GRIS	U4 P4 E3 C2	/

Gamme / Range: GRES CERAME

Serie : RACINES

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	600	9.0	Rectifié			Rac Clair	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Rac Doré	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Rac Clair	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Rac Doré	U4 P4 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Rac Clair	U4 P4 E3 C2	D+

Gamme / Range: GRES CERAME

Serie : RACINES

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	300	9.0	Rectifié			Rac Clair	U4 P4 E3 C2	/

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: GRES CERAME

Serie : SAMSARA STRUCTURE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	9.0	Rectifié			Sam ARDOISE Str	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Sam IVOIRE Str	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Sam PERLE Str	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Sam PLOMB Str	U4 P4 E3 C2	/

Gamme / Range: GRES CERAME

Serie : SERAC

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	300	9.0	Rectifié			Cendre	U4 P4 E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			Craie	U4 P4 E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			Naturel	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Cendre	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Craie	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Naturel	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Cendre	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Craie	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Naturel	U4 P4 E3 C2	/

N° **187/28.0/25**

Publié le / Issued on : **13/03/2026**

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: **GRES CERAME**

Serie : **SERAC**

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhésive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés ; Structurés**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	300	9.0	Rectifié			Cendre Str	U4 P4 E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			Craie Str	U4 P4 E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			Naturel Str	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Cendre Str	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Craie Str	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Naturel Str	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Cendre Str	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Craie Str	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Naturel Str	U4 P4 E3 C2	/

Gamme / Range: **GRES CERAME**

Serie : **SOLITHE**

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhésive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés ; Lisses**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	300	9.0	Rectifié			Slt CLAIR	U4 P4 E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			Slt NATUREL	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Slt CLAIR	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Slt NATUREL	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Slt CLAIR	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Slt NATUREL	U4 P4 E3 C2	/

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: GRES CERAME

Serie : SOLITHE STRUCTURE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	300	9.0	Rectifié			Slt CLAIR Str	U4 P4 E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			Slt NATUREL Str	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Slt CLAIR Str	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Slt NATUREL Str	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Slt CLAIR Str	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Slt NATUREL Str	U4 P4 E3 C2	/

Gamme / Range: GRES CERAME

Serie : TANGO

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	600	8.5	Rectifié			Tango acier	U4 P4 E3 C2	/
300	600	8.5	Rectifié			Tango ciment	U4 P4 E3 C2	/
300	600	8.5	Rectifié			Tango graphite	U4 P4 E3 C2	/
300	600	8.5	Rectifié			Tango ombre	U4 P4 E3 C2	/
300	600	8.5	Rectifié			Tango titane	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Tango acier	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Tango ciment	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Tango graphite	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Tango ombre	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Tango titane	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.5	Rectifié			Tango acier	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.5	Rectifié			Tango ciment	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.5	Rectifié			Tango graphite	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.5	Rectifié			Tango ombre	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.5	Rectifié			Tango titane	U4 P4 E3 C2	/

N° **187/28.0/25**

Publié le / Issued on : **13/03/2026**

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: **GRES CERAME**

Serie : **TERANGA**

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés ; Lisses**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	600	9.0	Rectifié			Ter fer	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Ter greige	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Ter ivoire	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Ter kaki	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Ter perle	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Ter sable	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Ter fer	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Ter greige	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Ter ivoire	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Ter kaki	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Ter perle	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Ter sable	U4 P4 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Ter Fer	U4 P4 E3 C2	D+
800	800	9.0	Rectifié			Ter Greige	U4 P4 E3 C2	D+
800	800	9.0	Rectifié			Ter Ivoir	U4 P4 E3 C2	D+
800	800	9.0	Rectifié			Ter Perle	U4 P4 E3 C2	D+

le futur en construction

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: **GRES CERAME**

Serie : THERA

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhésive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés ; Lisses**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	600	9.0	Rectifié			Blanc	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Ivoire	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Naturel	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Sable	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Blanc	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Ivoire	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Naturel	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Sable	U4 P4 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Blanc	U4 P4 E3 C2	D+
800	800	9.0	Rectifié			Ivoire	U4 P4 E3 C2	D+
800	800	9.0	Rectifié			Naturel	U4 P4 E3 C2	D+
800	800	9.0	Rectifié			Sable	U4 P4 E3 C2	D+

Gamme / Range: **GRES CERAME**

Serie : TIBER

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhésive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	300	9.0	Rectifié			Tib light	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			Tib natural	U4 P4+ E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Tib light	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Tib natural	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Tib light	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Tib natural	U4 P4 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Tib light	U4 P4 E3 C2	D+
800	800	9.0	Rectifié			Tib natural	U4 P4 E3 C2	D+

N° **187/28.0/25**

Publié le / Issued on : **13/03/2026**

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: **GRES CERAME**

Serie : **TIBER**

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhésive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés ; Lisses**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	300	7.6	Non rectifié			Tib LIGHT	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié			Tib NATURAL	U4 P4 E3 C2	/

Gamme / Range: **GRES CERAME**

Serie : **TIBER STRUCTURE**

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhésive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	300	9.0	Rectifié			Tib light	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			Tib natural	U4 P4+ E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Tib light	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Tib natural	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Tib light	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Tib natural	U4 P4 E3 C2	/

Gamme / Range: **GRES CERAME**

Serie : **TIBER STRUCTURE**

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhésive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés ; Structurés**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	300	7.6	Non rectifié			Tib LIGHT Str	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié			Tib NATURAL Str	U4 P4 E3 C2	/

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: GRES CERAME

Serie : UTOPIE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	600	9.0	Rectifié			Uto CLAIR	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Uto GRIS	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Uto PERLE	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Uto PLOMB	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Uto TAUPE	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Uto CLAIR	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Uto GRIS	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Uto PERLE	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Uto PLOMB	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Uto TAUPE	U4 P4 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Uto CLAIR	U4 P4 E3 C2	D+
800	800	9.0	Rectifié			Uto GRIS	U4 P4 E3 C2	D+
800	800	9.0	Rectifié			Uto PERLE	U4 P4 E3 C2	D+
800	800	9.0	Rectifié			Uto PLOMB	U4 P4 E3 C2	D+
800	800	9.0	Rectifié			Uto TAUPE	U4 P4 E3 C2	D+

Gamme / Range: GRES CERAME

Serie : VELT

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	600	8.0	Rectifié			Beige	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.0	Rectifié			Blanc	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.0	Rectifié			Gris	U4 P3 E3 C2	/
450	450	7.6	Non rectifié			Beige	U4 P3 E3 C2	/
450	450	7.6	Non rectifié			Blanc	U4 P3 E3 C2	/
450	450	7.6	Non rectifié			Gris	U4 P3 E3 C2	/
600	600	8.0	Rectifié			Beige	U4 P3 E3 C2	/
600	600	8.0	Rectifié			Blanc	U4 P3 E3 C2	/
600	600	8.0	Rectifié			Gris	U4 P3 E3 C2	/

for flooring

N° **187/28.0/25**

Publié le / Issued on : **13/03/2026**

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: **GRES CERAME**

Serie : **VELT**

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés ; Structurés**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	600	8.0	Rectifié			Beige Str	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.0	Rectifié			Blanc Str	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.0	Rectifié			Gris Str	U4 P3 E3 C2	/
450	450	7.6	Non rectifié			Beige Str	U4 P3 E3 C2	/
450	450	7.6	Non rectifié			Blanc Str	U4 P3 E3 C2	/
450	450	7.6	Non rectifié			Gris Str	U4 P3 E3 C2	/
600	600	8.0	Rectifié			Beige Str	U4 P3 E3 C2	/
600	600	8.0	Rectifié			Blanc Str	U4 P3 E3 C2	/
600	600	8.0	Rectifié			Gris Str	U4 P3 E3 C2	/

Gamme / Range: **GRES CERAME**

Serie : **WAY**

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés ; Lisses**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	600	9.0	Rectifié			Way Fer	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Way Quartz	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Way Fer	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Way Quartz	U4 P4 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Way Fer	U4 P4 E3 C2	D+
800	800	9.0	Rectifié			Way Quartz	U4 P4 E3 C2	D+

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: **GRES CERAME**

Serie : **ZEN**

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés ; Lisses**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	600	8.5	Rectifié			Zen Beton	U4 P4 E3 C2	/
300	600	8.5	Rectifié			Zen Cendre	U4 P4 E3 C2	/
300	600	8.5	Rectifié			Zen Graphite	U4 P4 E3 C2	/
300	600	8.5	Rectifié			Zen Lin	U4 P4 E3 C2	/

Gamme / Range: **GRES CERAME**

Serie : **ZEPHYR**

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés ; Lisses**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	300	9.0	Rectifié			Zep Gold	U4 P4 E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			Zep Grey	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Zep Gold	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Zep Grey	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Zep Gold	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Zep Grey	U4 P4 E3 C2	/

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: GRES CERAME

Serie : ZEPHYR STRUCTURE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	300	7.6	Non rectifié			Zép GOLD Str	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié			Zép GREY Str	U4 P4 E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			Zep Gold	U4 P4 E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			Zep Grey	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Zep Gold	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Zep Grey	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Zep Gold	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Zep Grey	U4 P4 E3 C2	/

Gamme / Range: GRES EMAILLE

Serie : DOMUS

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Blb

usage extérieur / Outdoor use : Non revendiqué / Not claimed

Finition / Finish Category : Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
450	450	7.6	Non rectifié			Dom Taupe	U3 P3 E3 C2	/
450	450	7.6	Non rectifié			Dom gris	U3 P3 E3 C2	/
450	450	7.6	Non rectifié			Dom ivoire	U3 P3 E3 C2	/

Gamme / Range: GRES EMAILLE

Serie : DOMUS AD

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Blb

usage extérieur / Outdoor use : Non revendiqué / Not claimed

Finition / Finish Category : Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
450	450	7.6	Non rectifié			Dom GRIS AD	U3 P3 E3 C2	/
450	450	7.6	Non rectifié			Dom IVOIRE AD	U3 P3 E3 C2	/
450	450	7.6	Non rectifié			Dom TAUPE AD	U3 P3 E3 C2	/

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: GRES EMAILLE

Serie : LOOK

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : B1b

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
450	450	7.6	Non rectifié			Beige	U3S P3 E3 C2	/
450	450	7.6	Non rectifié			Cendre	U3 P3 E3 C2	/
450	450	7.6	Non rectifié			Ivoire	U3S P3 E3 C2	/

Gamme / Range: GRES EMAILLE

Serie : ROX

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : B1b

usage extérieur / Outdoor use : Non revendiqué / Not claimed

Finition / Finish Category : Lisse

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	300	6.6	Non rectifié			Beige	U3 P3 E3 C2	/
300	300	6.6	Non rectifié			Blanc	U3 P3 E3 C2	/
300	300	6.6	Non rectifié			Gris	U3 P3 E3 C2	/
450	450	7.6	Non rectifié			Beige	U3 P3 E3 C2	/
450	450	7.6	Non rectifié			Blanc	U3 P3 E3 C2	/
450	450	7.6	Non rectifié			Gris	U3 P3 E3 C2	/

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: GRES EMAILLE

Serie : ROX

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Blb

usage extérieur / Outdoor use : Non revendiqué / Not claimed

Finition / Finish Category : Structuré

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	300	6.6	Non rectifié			Beige Str	U3 P3 E3 C2	/
300	300	6.6	Non rectifié			Blanc Str	U3 P3 E3 C2	/
300	300	6.6	Non rectifié			Gris Str	U3 P3 E3 C2	/
450	450	7.6	Non rectifié			Beige Str	U3 P3 E3 C2	/
450	450	7.6	Non rectifié			Blanc Str	U3 P3 E3 C2	/
450	450	7.6	Non rectifié			Gris Str	U3 P3 E3 C2	/

Gamme / Range: GRES EMAILLE

Serie : STYLE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Blb

usage extérieur / Outdoor use : Non revendiqué / Not claimed

Finition / Finish Category : Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	300	6.6	Non rectifié			Beige	U3 P3 E3 C2	/
300	300	6.6	Non rectifié			Fume	U2 P3 E3 C2	/
300	300	6.6	Non rectifié			Gris	U3 P3 E3 C2	/
300	300	6.6	Non rectifié			Ivoire	U3S P3 E3 C2	/

Gamme / Range: GRES EMAILLE

Serie : STYLE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Blb

usage extérieur / Outdoor use : Non revendiqué / Not claimed

Finition / Finish Category : Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	300	6.6	Non rectifié			Beige AD	U3 P3 E3 C2	/
300	300	6.6	Non rectifié			Gris AD	U3 P3 E3 C2	/
300	300	6.6	Non rectifié			Ivoire AD	U3S P3 E3 C2	/

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : AZIMUT

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	600	9.5	Non rectifié			Azi chaud	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Non rectifié			Azi clair	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Non rectifié			Azi fonce	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Non rectifié			Azi froid	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié			Azi chaud rect	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié			Azi clair rect	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié			Azi fonce rect	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié			Azi froid rect	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Azi chaud	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Azi clair	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Azi fonce	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Azi froid	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Azi chaud rect	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Azi clair rect	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Azi fonce rect	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Azi froid rect	U4 P4+ E3 C2	/

Gamme / Range: Néant

Serie : CAST

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	600	9.0	Rectifié		E373	Cast	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Non rectifié		E372	Cast NR	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié		E382	Cast NR	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Rectifié		E393	Cast	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Cast	U4 P4 E3 C2	/

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : CAST STRUCTURE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	600	9.0	Rectifié		E375	Cast structuré	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Non rectifié		E374	Cast structuré	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié		E426	Cast structuré	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Rectifié		E394	Cast structuré	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Cast structuré	U4 P4 E3 C2	/

Gamme / Range: Néant

Serie : GEO STRUCTURE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	300	7.6	Non rectifié			GEO Gris	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié			GEO Ivoire	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié			GEO Sable	U4 P4 E3 C2	/
300	600	8.5	Rectifié			GEO Gris	U4 P4 E3 C2	/
300	600	8.5	Rectifié			GEO Ivoire	U4 P4 E3 C2	/
300	600	8.5	Rectifié			GEO Sable	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			GEO Gris	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			GEO Ivoire	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			GEO Sable	U4 P4 E3 C2	/

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: **Néant**

Serie : **ICONE**

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	600	9.5	Non rectifié			Ico sable	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Non rectifié		E361	Ico gris NR	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Non rectifié		E362	Ico ivoire NR	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié			Ico bleu	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié			Ico sable	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		E417	Ico gris	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		E422	Ico ivoire	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Ico bleu	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Ico bleu bord travaillé	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Ico raw bord travaillé	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Rectifié		E416	Ico bleu	U4 P4 E3 C2	/
450	450	9.5	Non rectifié			Sable	U4 P4 E3 C2	/
450	450	9.5	Non rectifié		E352	Ico bleu NR	U4 P4 E3 C2	/
450	450	9.5	Non rectifié		E353	Ico gris NR	U4 P4 E3 C2	/
450	450	9.5	Non rectifié		E354	Ico ivoire NR	U4 P4 E3 C2	/
450	450	9.5	Non rectifié	Bords Ondulés		Ico bleu NR	U4 P4 E3 C2	/
450	450	9.5	Rectifié			Sable	U4 P4 E3 C2	/
450	450	9.5	Rectifié		E417	Ico gris	U4 P4 E3 C2	/
450	450	9.5	Rectifié		E418	Ico ivoire	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.5	Rectifié			Ico bleu	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.5	Rectifié			Ico bleu bord travaillé	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.5	Rectifié			Ico raw bord travaillé	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Ico bleu	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Ico bleu bord travaillé	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Ico ivoire	U4 P4+ E3 C2	/

for flooring

N° **187/28.0/25**

Publié le / Issued on : **13/03/2026**

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: **Néant**

Serie : KOBE LISSE

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés ; Lisses**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	600	8.5	Rectifié			Kob beryl	U4 P4 E3 C2	/
300	600	8.5	Rectifié			Kob calcite	U4 P4 E3 C2	/
300	600	8.5	Rectifié			Kob graphite	U4 P4 E3 C2	/
300	600	8.5	Rectifié			Kob quartz	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.5	Rectifié			Kob beryl	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.5	Rectifié			Kob calcite	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.5	Rectifié			Kob graphite	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.5	Rectifié			Kob quartz	U4 P4 E3 C2	/

Gamme / Range: **Néant**

Serie : KOBE STRUCTURE

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés ; Structurés**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	600	8.5	Non rectifié			Kob beryl str	U4 P4 E3 C2	/
300	600	8.5	Non rectifié			Kob calcite str	U4 P4 E3 C2	/
300	600	8.5	Non rectifié			Kob graphite str	U4 P4 E3 C2	/
300	600	8.5	Non rectifié			Kob quartz str	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Kob beryl str	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Kob calcite str	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Kob graphite str	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Kob quartz str	U4 P4 E3 C2	/

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: **Néant**

Serie : **NONAME**

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	300	7.6	Non rectifié			Clarté	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié			Douceur	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié			Elegance	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié			Intimité	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié			Pureté	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié			Sobriété	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Non rectifié			Clarte	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Non rectifié			Elegance	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Non rectifié			Sobriete	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié			Clarte	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié			Elegance	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié			Sobriete	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié		C823	Clarté	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié		C824	Douceur	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié		C825	Intimité	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié		C826	Pureté	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié		C827	Sobriété	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié		C828	Elégance	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Rectifié		C831	Clarté	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Rectifié		C832	Douceur	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Rectifié		C833	Intimité	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Rectifié		C834	Pureté	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Rectifié		C835	Sobriété	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Rectifié		C836	Elégance	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Elegance	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Clarté	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Sobriété	U4 P4+ E3 C2	/

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: **Néant**

Serie : PETITOT

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés ; Lisses**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	600	9.0	Rectifié			PTO ecru	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			PTO sepia	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			PTO silex	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			PTO zinc	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Non rectifié			PTO ecru	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Non rectifié			PTO sepia	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Non rectifié			PTO silex	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Non rectifié			PTO zinc	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			PTO ecru	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			PTO sepia	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			PTO silex	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			PTO zinc	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			PTO ecru	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			PTO sepia	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			PTO silex	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			PTO zinc	U4 P4 E3 C2	/

le futur en construction

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: **Néant**

Serie : **SAMSARA**

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use: **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	300	7.6	Non rectifié			Ardoise	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié			Ivoire	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié			Opale	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié			Perle	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié			Plomb	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Ardoise	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Ivoire	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Opale	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Perle	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Plomb	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Non rectifié			Ardoise NR	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Non rectifié			Ivoire NR	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Non rectifié			Opale NR	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Non rectifié			Perle NR	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Non rectifié			Plomb NR	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Ardoise NR	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Ivoire NR	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Opale NR	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Perle NR	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Plomb NR	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Rectifié			Ardoise	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Rectifié			Ivoire	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Rectifié			Opale	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Rectifié			Perle	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Rectifié			Plomb	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Ardoise	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Ivoire	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Opale	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Perle	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Plomb	U4 P4 E3 C2	/

N° 187/28.0/25

Publié le / Issued on : 13/03/2026

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: **Néant**

Serie : SAMSARA STRUCTURE

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	300	7.6	Non rectifié			Ardoise STR	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié			Ivoire STR	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié			Opale STR	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié			Perle STR	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié			Plomb STR	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Ardoise STR	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Ivoire STR	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Opale STR	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Perle STR	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Plomb STR	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Ardoise STR	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Ivoire STR	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Opale STR	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Perle STR	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Plomb STR	U4 P4 E3 C2	/

le futur en construction

N° **187/28.0/25**

Publié le / Issued on : **13/03/2026**

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: **Néant**

Serie : **TALM**

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés ; Lisses**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	600	8.5	Non rectifié			Tal gris	U4 P4 E3 C2	/
300	600	8.5	Non rectifié			Tal ivoire	U4 P4 E3 C2	/
300	600	8.5	Non rectifié			Tal metal	U4 P4 E3 C2	/
300	600	8.5	Non rectifié			Tal plomb	U4 P4 E3 C2	/
300	600	8.5	Non rectifié			Tal taupe	U4 P4 E3 C2	/
300	600	8.5	Rectifié			Tal gris	U4 P4 E3 C2	/
300	600	8.5	Rectifié			Tal ivoire	U4 P4 E3 C2	/
300	600	8.5	Rectifié			Tal metal	U4 P4 E3 C2	/
300	600	8.5	Rectifié			Tal plomb	U4 P4 E3 C2	/
300	600	8.5	Rectifié			Tal taupe	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Tal gris	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Tal ivoire	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Tal metal	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Tal plomb	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Tal taupe	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.5	Rectifié			Tal gris	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.5	Rectifié			Tal ivoire	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.5	Rectifié			Tal metal	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.5	Rectifié			Tal plomb	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.5	Rectifié			Tal taupe	U4 P4 E3 C2	/

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: **Néant**

Serie : **VERTIGE**

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	300	7.6	Non rectifié			Anthracite	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié			Blanc	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié			Gris	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié			Taupe	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Rectifié			Anthracite	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Rectifié			Blanc	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Rectifié			Gris	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Rectifié			Taupe	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Anthracite	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Blanc	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Gris	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Taupe	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Rectifié			Anthracite	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Rectifié			Blanc	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Rectifié			Gris	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Rectifié			Taupe	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.5	Rectifié			Anthracite	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.5	Rectifié			Blanc	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.5	Rectifié			Gris	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.5	Rectifié			Taupe	U4 P4 E3 C2	/

N° **187/28.0/25**

Publié le / Issued on : **13/03/2026**

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: **Néant**

Serie : **VOYAGE**

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	600	9.5	Non rectifié			Voyage gris	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Non rectifié			Voyage ivoire	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Non rectifié			Voyage noir	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Non rectifié			Voyage sable	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié			Voyage gris	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié			Voyage ivoire	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié			Voyage noir	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié			Voyage sable	U4 P4 E3 C2	/
450	450	9.5	Non rectifié		C977	Voyage ivoire	U4 P4 E3 C2	/
450	450	9.5	Non rectifié		C978	Voyage sable	U4 P4 E3 C2	/
450	450	9.5	Non rectifié		C979	Voyage gris	U4 P4 E3 C2	/
450	450	9.5	Rectifié			Voyage noir	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Voyage gris	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Voyage ivoire	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Voyage noir	U4 P4+ E3 C2	/

le futur en construction

N° **187/28.0/25**

Publié le / Issued on : **13/03/2026**

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: **Néant**

Serie : **ZEN**

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés ; Lisses**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	300	7.6	Non rectifié			Zen beton	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié			Zen cendre	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié			Zen graphite	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié			Zen lin	U4 P4 E3 C2	/
300	600	8.5	Non rectifié			Zen beton	U4 P4 E3 C2	/
300	600	8.5	Non rectifié			Zen cendre	U4 P4 E3 C2	/
300	600	8.5	Non rectifié			Zen graphite	U4 P4 E3 C2	/
300	600	8.5	Non rectifié			Zen lin	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Zen beton	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Zen cendre	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Zen graphite	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Zen lin	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.5	Rectifié			Zen beton	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.5	Rectifié			Zen cendre	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.5	Rectifié			Zen graphite	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.5	Rectifié			Zen lin	U4 P4 E3 C2	/

le futur en construction

N° **187/28.0/25**

Publié le / Issued on : **13/03/2026**

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: **Néant**

Serie : **ZEN STRUCTURE**

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés ; Lisses**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	300	7.6	Non rectifié			Zen beton	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié			Zen cendre	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié			Zen graphite	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié			Zen lin	U4 P4 E3 C2	/
300	600	8.5	Non rectifié			Zen beton	U4 P4 E3 C2	/
300	600	8.5	Non rectifié			Zen cendre	U4 P4 E3 C2	/
300	600	8.5	Non rectifié			Zen graphite	U4 P4 E3 C2	/
300	600	8.5	Non rectifié			Zen lin	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Zen beton	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Zen cendre	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Zen graphite	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Zen lin	U4 P4 E3 C2	/

CSTB
le futur en construction